SALESNEWS
05/2021

VETRON

VETRON 5393 // 5394

Direct-drive 1-needle lockstitch high post bed sewing machine with triple transport



www.vetrontypical.com



A very slim part-set makes sewing of tight radii in moulded parts possible

Sehr kleiner Teilesatz ermöglicht das Nähen in enge Radien von Formteilen

VETRON 5393 // 5394

„Special post bed sewing machine with extremely high post for the application area of 3D processing“

The **5393 // 5394** with VETRON technology is ideal for processing 3D moulded parts, because of the extremely large passage space of 350 x 570 mm, the high and slim post (430 mm). The slender and short parts-set is ideal for tight radii for application in automotive, shoes, bags, suitcase etc.

„Spezial-Säulennähmaschine mit extrem hohem Säule für den Anwendungsbereich der 3D-Verarbeitung “

Die **5393 // 5394** mit VETRON-Technologie eignet sich aufgrund des extrem großen Durchgangsraums von 350 x 570 mm und der hohen, schlanken Säule (430 mm) hervorragend für die Bearbeitung von 3D-Formteilen. Der schmale und kurze Teilesatz ist ideal für enge Radien für die Anwendungsbereiche Automobil, Schuhe, Taschen, Koffer usw.



Extremely narrow post bed width 41mm / depth 36 mm

Extrem schmale Säule
Breite 41 mm / Tiefe 36 mm

VETRON 5393 // 5394

Technical data

» 1-needle lockstitch with direct drive and triple transport
» Stitch type 301
» Post height 430 mm
» Left post - fixed (**5393**)
» Right post - fixed (**5394**)
» Horizontal hook, bobbin diameter 22mm
» Max. stitch length 6 mm
» Max. top-feed-stroke 9 mm
» Max. clearance under the sewing feet 20 mm
» Automatic top-feed-stroke adjustment
» Electronic controlled needle thread tension
» Automatic adjustment of presser foot pressure
» Electric driven bobbin winder
» Electronic balance wheel
» Electronic back-tack lever
» Clearance under in the sewing machine arm 350x570 mm
» No compressed air

Technischen Daten

» 1-Nadel-Doppelsteppstich mit Direktantrieb und 3-fach-Transport
» Stichtype 301
» Säulenhöhe 430 mm
» Säule links - feststehend (**5393**)
» Säule rechts - feststehend (**5394**)
» Horizontalgreifer, Spulendurchmesser 22mm
» Max. Stichlänge 6 mm
» Max. Obertransporthub 9 mm
» Max. Durchgangsraum unter den Nähfüßen 20 mm
» Automatische Obertransporthub-Anpassung
» Elektronisch gesteuerte Nadelfadenspannung
» Automatische Nähfußdruck-Regulierung
» Elektrisch angetriebener Spuler
» Elektronisches Handrad
» Elektronische VR-Taste
» Durchgangsraum im Nähmaschinenarm 350x570 mm
» Keine Druckluft

VETRON 5393



VETRON 5394



	MAX					SYSTEM				T A	A	
5393 // 5394	1.500	•	6	9	22	134-35 90-120	30/3	40	20	•	•	350 x 570

VETRON TYPICAL EUROPE GmbH
Clara-Immerwahr-Str. 6
67661 Kaiserslautern / Germany
Phone +49 (0)6301 320 75 - 0
Fax +49 (0)6301 320 75 - 11

E-Mail sales@vetrontypical.com
Web www.vetrontypical.com

VETRON TYPICAL SALESNEWS - EN/DE - 05/2021